



**16000 lb Heavy Duty Winch 240V 3
Phase Bonfiglioli (Italy) UL
Certified Motor UL508A Control 1
Speed Made in USA**

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	16000 lb	Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)
Capacidad 1ª Capa	160383 Lb / 7290 Kg @ 60HZ	Capacidad en última capa	11589 Lb / 5268Kg
Capacidad para Izaje de Personal	5000 lb as per ASME B30.23	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 500 ft / 150 m
Número de Capas	4	Velocidad /min	1st Layer 32 ft/min 6th Layer 45 ft/min @ 60HZ
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	3 Phase 208~240V 50/60Hz
Fases de entrada	3	MCB UL489	100 Amp Type B
Fuse UL489	100 Amp Class T	UL508 Disconnect Switch	MCCB 2-position lockable in ON-OFF, defeatable, NEMA 12, OSHA 1910.147
Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D	Marca y modelo del motor	Bonfiglioli 8AF64002A - BX 160L 4 230/460-60 IP55 CLF B5 FD 200 R SB 460 SA CUS
Tipo de Motor	TEFC with DC Brake and Forced Vent	Potencia Motor	15 kW
AMP Motor	49 A	Polos Motor	4
RPM Motor	1770	Freno Motor	Bonfiglioli FD Electromagnetic Brake Disc 200 [Nm] / 1770 [LbIn]
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP55
Protección Tablero de Control	IP66	Control	Pendant Control - 2 Button and Emergency Stop
Voltaje del Control	24v DC	Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control System - Made in USA with US and International components
Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Gear Reducer	Relación de Transmisión	186.25:1
Freno al Reductor	PW Electromagnetic Brake Disc 125% Rated Load	Freno Tambor	Optional
Embriague	No	Cable	NOT INCLUDED
Factor de Diseño	4.96:1	D/d Ratio	15.32
Cable Recomendado	Up to 545 ft W63628A1 6 x 36 IWRC 7/8" EIPS Minimum Strength lb 79600	Tipo de Tambor	Plain (Optional Cross over Grooved)
Humedad	<85%	Nivel de Ruido	83 db
Normas	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)	UL File	NITW.E524056 / NITW7.E524056
Fabricado en	Made in USA with US and International components	Garantía	3 Year
BD ø Diámetro Tambor	ø340 mm	FD Diámetro Flange Tambor	ø550 mm
DL Ancho Tambor	707 mm	Pendant Control Yes No	YES
IEC Pendant Control Protection	IP66	Pendant Control Emergency Stop	YES
Pendant Control total Length	7 ft	Wireless Control Yes No	Optional

Peso & Dimensiones

Peso Total 1213 lbs / 551 Kg

Detalles del Empaque

Peso Total (sin cable o cadena) 2630 lbs

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso