



**2400 Lb Electric Winch  
208~240/440~480V 3 Ph Wire Rope  
1/2", 10 mm x 200 ft , 1 Speed  
Control, full Chasis, Motor and  
Reducer Brake.**

## Especificaciones Técnicas

<b>Plug</b>	Open Leads	<b>Pendant Control w/Quick Connector</b>	No , Fixed
<b>Pendant Control Buttons</b>	2	<b>Pendant Control Speeds</b>	1 Speed (Variable Optional)
<b>Capacidad de Carga</b>	2500 lb	<b>Capacidad 1ª Capa</b>	2570 lb / 1168 kg @ 60 Hz
<b>Capacidad en última capa</b>	5th Layer 1579 lb / 800 Kg	<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	200 ft / 60 m
<b>Número de Capas</b>	5	<b>Velocidad /min</b>	51~75 feet per minute
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed - Optional Variable Speed	<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz
<b>Fases de entrada</b>	3	<b>Clase de Servicio</b>	H4/M5/2m/Class D
<b>Tipo de Motor</b>	Electric AC	<b>Potencia Motor</b>	3.73 kW / 5 HP
<b>Polos Motor</b>	4	<b>RPM Motor</b>	1728 RPM@60HZ / 1440@50HZ
<b>Freno Motor</b>	1 @125%	<b>Grado de Aislacion</b>	F
<b>Protección IEC Motor</b>	IP54	<b>Protección Tablero de Control</b>	IP65
<b>Control</b>	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed	<b>Voltaje del Control</b>	24V
<b>Tablero Eléctrico</b>	Included	<b>Relación de Transmisión</b>	59.7:1
<b>Freno al Reductor</b>	1 @125%	<b>Freno Tambor</b>	Optional
<b>Cable</b>	Included	<b>Factor de Diseño</b>	> 3.5:1
<b>D/d Ratio</b>	17	<b>Cable Recomendado</b>	W63612A1 6 x 36 IWRC EIPS Minimum Strength 15100 lb ø3/8 x 200 ft
<b>Tipo de Tambor</b>	Steel	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	<b>Nivel de Ruido</b>	85 db
<b>Normas</b>	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232	<b>Fabricado en</b>	Taiwan
<b>Garantía</b>	3 Year	<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	ø170 mm
<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	ø320 mm	<b>DL Ancho Tambor</b>	220 mm
<b>Pendant Control Yes No</b>	YES	<b>IEC Pendant Control Protection</b>	IP65
<b>Pendant Control Emergency Stop</b>	YES	<b>Pendant Control total Length</b>	7 ft

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 576 lbs / 262 Kg

## Detalles del Empaque

**A Altura Total** 21.26

**D Depth** 16.14

**W Ancho** 37.40

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso