



**2400 lb Heavy Duty Winch 240V 3
Phase SEW UL Motor UL508A
Control Variable Speed Made in
USA**

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2500 lb	Pendant Control Speeds	Variable Speed
Capacidad 1ª Capa	2570 lb / 1168 kg @ 60 Hz	Capacidad en última capa	1498 lb / 681 kg @ 60 Hz
Número de Capas	7	Velocidad /min	1st Layer 52 ft/min 7th Layer 75 ft/min @ 60HZ
Numero de Velocidades	Variable Speed	Voltaje	3 Phase 208~240V 50/60Hz
Fases de entrada	3	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Tipo de Motor	TEFC with DC Brake and Forced Vent	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP54	Protección Tablero de Control	IP66
Control	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer	Voltaje del Control	24v DC
Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control System - Made in USA with US and International components	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Gear Reducer
Relación de Transmisión	59.7:1	Freno al Reductor	PW Electromagnetic Brake Disc 125% Rated Load
Freno Tambor	Optional	Embriague	No
Cable	NOT INCLUDED	Cable Recomendado	Up to 394 ft W63612A1 6 x 36 IWRC 3/8 EIPS Minimum Strength 15100 lb
Tipo de Tambor	Plain (Optional Cross over Grooved)	Humedad	<85%
Nivel de Ruido	83 db	Normas	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
UL File	NITW.E524056 / NITW7.E524056	Fabricado en	Made in USA with US and International components
Garantía	3 Year	BD ø Diámetro Tambor	ø170 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø320 mm	DL Ancho Tambor	220 mm
Pendant Control Yes No	YES	IEC Pendant Control Protection	IP66
Pendant Control Emergency Stop	YES	Pendant Control total Length	7 ft
Wireless Control Yes No	Optional		

Peso & Dimensiones

Peso Total 929 lbs / 422 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 540 mm

D Depth 410 mm

W Ancho 950 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso