



**26000 lb Heavy Duty Winch 480V 3  
Phase Bonfiglioli 22 kW Motor  
UL508A Control Single Speed Made  
in USA**

## Especificaciones Técnicas

|                                |                                                                                    |                                |                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pendant Control Speeds         | 1 Speed (Variable Optional)                                                        | Capacidad de Carga             | 28000 lb                                                            |
| Capacidad 1ª Capa              | 27931 lb / 12696 kg                                                                | Capacidad en última capa       | 20066 Lb / 9121Kg                                                   |
| Número de Capas                | 5                                                                                  | Velocidad /min                 | 1st Layer 28 ft/min 6th Layer 40 ft/min @ 60HZ                      |
| Numero de Velocidades          | 1 Speed                                                                            | Voltaje                        | 3 Phase 380~480V 50/60Hz                                            |
| Fases de entrada               | 3                                                                                  | Clase de Servicio              | H4/M5/2m/Class D                                                    |
| Tipo de Motor                  | TEFC with DC Brake and Forced Vent                                                 | Grado de Aislacion             | F                                                                   |
| Protección IEC Motor           | IP55                                                                               | Protección Tablero de Control  | IP66                                                                |
| Control                        | Pendant Control - 2 Button and Emergency Stop                                      | Voltaje del Control            | 24v DC                                                              |
| Tablero Eléctrico              | UL508A Certified Control System - Made in USA with US and International components | Tipo Transmisión / Reductor    | Planetary Gear Reducer                                              |
| Relación de Transmisión        | 212:1                                                                              | Freno al Reductor              | PW Electromagnetic Brake Disc 125% Rated Load                       |
| Freno Tambor                   | Optional                                                                           | Embriague                      | No                                                                  |
| Cable                          | NOT INCLUDED                                                                       | Cable Recomendado              | Up to 608 ft W63636A1 6 x 36 IWRC 1-1/8" Minimum Strength lb 130000 |
| Tipo de Tambor                 | Plain (Optional Cross over Grooved)                                                | Humedad                        | <85%                                                                |
| Nivel de Ruido                 | 83 db                                                                              | Normas                         | ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)           |
| UL File                        | NITW.E524056 / NITW7.E524056                                                       | Fabricado en                   | Made in USA with US and International components                    |
| Garantía                       | 3 Year                                                                             | BD ø Diámetro Tambor           | ø500 mm                                                             |
| FD Diámetro Flange Tambor      | ø800 mm                                                                            | DL Ancho Tambor                | 850 mm                                                              |
| Pendant Control Yes No         | YES                                                                                | IEC Pendant Control Protection | IP66                                                                |
| Pendant Control Emergency Stop | YES                                                                                | Pendant Control total Length   | 7 ft                                                                |
| Wireless Control Yes No        | Optional                                                                           |                                |                                                                     |

## Peso & Dimensiones

**Peso Total**

2800 lbs / 1271 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso