

17.5 Ton Double Girder Electric Wire Rope Hoist, VFD, Variable Speed, Forced Ventilation



Especificaciones Técnicas

| | | | |
|------------------------------|---|--|--|
| Capacidad de Carga | 18 ton | Altura de Izaje Estandar (Customizable) | Up to 820 ft / 250 m |
| Numero de Velocidades | 2 Speed | Voltaje | 3 Phase 480V 60Hz |
| Clase de Servicio | H5/M7/4m/Class E | Tipo de Motor | Squirrel Cage Induction Motor |
| Freno Motor | Electromagnetic Release Brake >125% | Grado de Aislacion | F |
| Protección IEC Motor | IP55 | Protección Tablero de Control | IP65 |
| Control | Pendant Control and Optional Wireless F21 | Voltaje del Control | 24 V |
| Humedad | <85% | Temperatura | -4°~104° F / -20°~40° C |
| Nivel de Ruido | 82 dB | Normas | ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32 |
| Garantía | 3 Year | Hoist Contactor Brand | Schneider or EATON |

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso