PWK15000i-W-EU

15 ton Industrial Electric Winch 30 kW 380V 50HZ (Drum Dia 405mm Length 1000mm)

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	15 Tons	**Motor Voltage**	380v 50hz 3Ph
Tambor Gira con motor en ralentí	<83 dB	**Wire Rope Diameter**	1 1/16" (27mm)
Prueba de Carga	125%	**Número de Capas**	5
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	**Voltaje**	3 Phase 380V 50Hz
Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D	**Marca y modelo del motor**	WEG
Tipo de Motor	W21 AL200M/L-06	**Potencia Motor**	30 kW
AMP Motor	62.9 A	**Polos Motor**	6
RPM Motor	977 rpm	**Grado de Aislacion**	F
Protección IEC Motor	IP55 (Customizable)	**Protección Tablero de Control**	IP65 (Customizable)
Control	Pendant & Remote Control	**Voltaje del Control**	24v
Tablero Eléctrico	Included with Contactors (Optional VFD)	**Tipo Transmisión / Reductor**	Planetary Type Gear Box 3 stages
Relación de Transmisión	125:1	**Embriague**	No
D/d Ratio	15:1	**Cable Recomendado**	1 1/16" (27mm) x 300 m MBL >123800 lbs
Tipo de Tambor	Plain (Optional Grooved Cross Over)	**Humedad**	<85%
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	**Normas**	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3
BD ø Diámetro Tambor	700 mm	**DL Ancho Tambor**	1000 mm
Pendant Control Yes No	Yes	**IEC Pendant Control Protection**	IP65
Pendant Control Emergency Stop	Yes	**Wireless Control Yes No**	Telecontrol F21-2S
Reducer Lubrication Type	Lithium Grease		

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso