



Winche Izaje Industrial 162.000 Kg 380v 50 Hz Heavy Duty 2 frenos uno al reductor y otro al Motor 700 m Cable (Largo Customizable) Incluye VDF

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	163 t	Capacidad 1ª Capa	162 tons
Capacidad en última capa	81 tons	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	Up to 2296 ft / 700 m
Número de Capas	8	Velocidad /min	3.7 - 6.7 [m/min] / 12 - 22 [ft/min]
Numero de Velocidades	Variable Speed	Voltaje	3 Phase 380/480V 50/60Hz
Clase de Servicio	H5/M7/4m/Class E	Tipo de Motor	Electric AC
Polos Motor	10	RPM Motor	588
Freno Motor	Electromagnetic Disc Release Brake (x1)	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP54	Protección Tablero de Control	IP65
Freno Dinámico	Included	Control	PWZR7 Programable Desktop Control with touch screen
Voltaje del Control	24V	Tablero Eléctrico	Electric Control Box with VFD (UL508 Optional)
Tipo Transmisión / Reductor	JYQ1000	Relación de Transmisión	40.17
Freno al Reductor	Electro Hydraulic YWZ500 (x2)	Freno Tambor	Optional
Cable Recomendado	IWRC 63mm [MBL 2100 kn] x 700m [2300ft] or IWRC 73mm [MBL 2730 kn] x 600m [1970ft]	Tipo de Tambor	Plain
Guia de Cable	Included	Nivel de Ruido	85 db
Normas	ASME B30.7 / B30.10 / CE	Garantía	3 Year
BD ø Diámetro Tambor	1000 mm	FD Diámetro Flange Tambor	1950 mm
DL Ancho Tambor	1200 mm	Pendant Control Yes No	NO

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso