



## Tecle Polipasto electrico c/carro 5 Tons capacidad 35 Metros de Izaje

### Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Freno Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.

### Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	11000 lb / 5000 kg	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	100 ft / 30 m
Numero de Velocidades	2 Speed	Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP55
Protección Tablero de Control	IP65	Freno Dinámico	Optional with VFD Driver
Control	Pendant Control and Optional Wireless F21	Voltaje del Control	24 V
Humedad	<85%	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Nivel de Ruido	82 dB	Rango de ancho de la Viga	116~154 mm [ 4.6~6.1 in ]
Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32	Garantía	3 Year
Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON		

## Peso & Dimensiones

**Peso Total**

1380 lbs / 627 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso