




Puente Portico 3 Tons. - Incluye PWRC3 - Luz 4 m Altura 4 m

Especificaciones Técnicas

Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--

Model / Modelo	PWPP3A4W4B
Capacity	6614 lb / 3000 kg
Lifting Height	13 ft / 4 m
Span	13 ft / 4 m
Type	Free Movement / Avance Libre
Propulsion	Manual
Brake	Each Wheel / En Cada Rueda
Net Weight	2544 lb / 1154 kg
Lifting Speed (per min)	5.9 - 17.7 ft / 1.8 - 5.4 m
Trolley Speed	16.4 - 65.5 ft / 5 - 20 m
Motor Power	1.3 - 4.0 HP / 1.0 - 3.0 kW
Motor Rev.	960 - 2880 RPM
Trolley Motor Power	0.36 - 1 HP / 0.27 - 0.8 kW
Rated Volt	380V @ 50 Hz 3 Phases/ 3 Fases
Chain Size	13.1 ft / 4 m
Load Chain Grade	G100
Duty Class	18m/M3
Standard	ASME B30.16 / ASME B30.17 / ANSI Z535.4 2007
Includes:	Electric Box - Festoon Electrification - 50m Electric Feed - Switch Limit - Hoist PWRC3i
Warranty:	3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability



Included Hoist / Tacle Incluido - PWRC3i

Disipadores de temperatura de alta eficiencia para servicio continuo de hasta 40%. Su grado de Protección IP55 asegura su operación y durabilidad en ambientes hostiles.

The cooling fin is specially designed to ensure quick heat dissipation with the rate up to 40% of continuous service. The integral enclosed structure with IP55 protection grade makes it applicable for hostile environments.

Freno de seguridad electromagnético que bloquea de forma instantánea la carga ante un corte de energía.

Electromagnetic brake system design allows instant brake as soon as the electric power is cut off.

Limitadores de recorrido superior e inferior, aportan seguridad y alarga la vida del equipo y sus componentes.

Upper and Lower Limit switches ensures the equipment life expectancy and avoids accidents.

Cadena de Acero G100 para uso bajo lluvia, agua salada, químicos, etc.

G100 chain can be safely used in hostile environments such as rain sea water and chemicals.

Ganchos de Seguridad Forjados, giro en 360°

Forged Safety Hook with 360° rotation.

Su estructura combina componentes de hierro forjado y aluminio obteniendo un equipo liviano y de alta resistencia.

The loading support frame consists of two steel plates and it's shell is made of light aluminum, achieving a lightweight and resistant structure.

Protección eléctrica de inversión de fases que inhabilita el equipo en caso de ser conectado a la alimentación eléctrica en forma equivocada.

Inverse phase sequence protecting device which controls the circuit and disables operation in case the power supply is wrongly connected.

Contactor electromagnético para operación segura en equipos sometidos a un uso intensivo.

Electromagnetic contactor can be used safely under high frequency. Low voltage controller to avoid unexpected accidents caused by electric leakage.

Engranajes de alta precisión Grado 8

High Precision Gears Level 8

Botonera de bajo voltaje (24V / 36V / 48V) con paradas de emergencia y botones de seguridad tipo "Hombre Muerto". Grado de Protección IP66.

Low voltage Pendant Control (24V / 36V / 48V) with IP66 protection grade. Includes emergency stop and safety buttons.

Included Accessories / Accesorios Incluidos



Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso