



Tecle 1 tonelada monofásico 6 Metros con carro eléctrico

Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V, Clase de Servicio Duty H2/M3.
- Liviano, de fácil instalación, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Cadena Heavy Duty G80, Limitadores de Recorrido en todas direcciones incluye contactores TECO.
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32.

Especificaciones Técnicas

Plug	Open Leads	Capacidad de Carga	2200 lb / 1000 kg
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Velocidad /min	23 ft / 7 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Freno Motor	Yes
Protección IEC Motor	IP55	Control	Pendant Control and Optional Wireless
Voltaje del Control	24V	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Grease lubrication
Tipo de Cadena	G80	Dimensiones de la Cadena	7.1 x 21
Caidas de Cadena	1	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Humedad	<85%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia del Trolley	1.6 kW	Nivel de Ruido	81 dB
Velocidad del Trolley /min	70 ft / 21.3 m	Cantidad de Velocidades	1
Rango de ancho de la Viga	74-124 mm	Radio Minimo de Giro	8.6 ft / 2.62 m
Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17	Garantía	3 Year
Hoist Contactor Brand	TECO 12 AMP		

Peso & Dimensiones

Peso Total

249 lbs / 113 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso