



## Tecle Cadena con Carro Electrico 3 Fases 12 Metros 20 Toneladas Heavy Duty

### Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H3/M4. Aluminum Alloy housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa
- Componentes eléctricos Eaton y Schneider, Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Cadena G100 Super Heavy Duty, 25% superior a la G80. Standard ASTM A973
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32

### Especificaciones Técnicas

<b>Plug</b>	Open Leads	<b>Capacidad de Carga</b>	44000 lb / 20000 kg
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	40 ft / 12 m	<b>Velocidad /min</b>	4.6ft/1.4m@60Hz 3.8ft/1.2m@50Hz
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz
<b>Clase de Servicio</b>	H3/M4/1Am/Class C	<b>Freno Motor</b>	Yes
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless
<b>Voltaje del Control</b>	24V	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Spur gearbox with Oil splash lubrication
<b>Tipo de Cadena</b>	G100	<b>Dimensiones de la Cadena</b>	11.2 x 34 mm
<b>Caidas de Cadena</b>	8	<b>Longitud de cadena</b>	320 ft / 97 m
<b>Humedad</b>	<85%	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>Potencia del Trolley</b>	0.8 kW x 2	<b>Nivel de Ruido</b>	81 dB
<b>Velocidad del Trolley /min</b>	36 ft / 11 m	<b>Cantidad de Velocidades</b>	1
<b>Rango de ancho de la Viga</b>	100-178 mm	<b>Normas</b>	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32
<b>Garantía</b>	3 Year	<b>T Motor del Carro</b>	9.09 in / 231 mm
<b>R Carro Ancho Caja</b>	5.5 in / 142 mm	<b>Hoist Contactor Brand</b>	EATON 25 AMP



## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 2288 lbs / 1039 Kg

## Detalles del Empaque

**H Altura Muerta** 57.87

**D Depth** 49.61

**W Ancho** 24.8

**J Boca Gancho** 3.66

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso