



Tecle 3 toneladas monofásico 9 Metros con carro eléctrico

Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V, Clase de Servicio Duty H2/M3.
- Liviano, de fácil instalación, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Cadena Heavy Duty G80, Limitadores de Recorrido en todas direcciones incluye contactores TECO.
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	6600 lb / 3000 kg	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m
Velocidad /min	7.5 ft / 2.3 m	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B
Freno Motor	Yes	Protección IEC Motor	IP55
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Voltaje del Control	24V
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Grease lubrication	Tipo de Cadena	G80
Caidas de Cadena	3	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Humedad	<85%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia del Trolley	1.6 kW	Nivel de Ruido	81 dB
Velocidad del Trolley /min	70 ft / 21.3 m	Cantidad de Velocidades	1
Rango de ancho de la Viga	100-178 mm	Radio Minimo de Giro	8.6 ft / 2.62 m
Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17	Garantía	3 Year
Hoist Contactor Brand	TECO 12 AMP		

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total	300 lbs / 137 Kg	J Boca Gancho	1.88 in / 48 mm
-------------------	------------------	----------------------	-----------------

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso