



## Tecle Polipasto Prowinch c/carro electrico dobleviga 16 Tons trifasico

### Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	16 ton	<b>Altura de Izaje Estandard (Customizable)</b>	40 ft / 12 m
<b>Numero de Velocidades</b>	2 Speed	<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz
<b>Clase de Servicio</b>	H4/M5/2m/Class D	<b>Tipo de Motor</b>	Squirrel Cage Induction Motor
<b>Freno Motor</b>	Electromagnetic Release Brake >125%	<b>Grado de Aislacion</b>	F
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Protección Tablero de Control</b>	IP65
<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless F21	<b>Voltaje del Control</b>	48V
<b>Humedad</b>	<85%	<b>Temperatura</b>	-4°~104° F / -20°~40° C
<b>Nivel de Ruido</b>	82 dB	<b>Normas</b>	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
<b>Garantía</b>	3 Year	<b>Hoist Contactor Brand</b>	Schneider or EATON

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso