

Tecle Polipasto Prowinch c/carro electrico Biviga 30 Tons M5

Características Esenciales



- Equipo de Doble Velocidad, Doble viga. Servicio Heavy Duty H4/M5.
- Dispositivos de Límite de alta precisión, Protección de Sobrecarga y Protección térmica
- Componentes de alta calidad, Motor SEW Eurodrive, VDF Schneider, contactores Eaton/Schneider
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , ASME B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	30 t	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m
Velocidad /min	0.8 - 3.2 m/min	Numero de Velocidades	2 Speed
Voltaje	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP55
Protección Tablero de Control	IP65	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Voltaje del Control	48V	Marca Motor de Izaje	Sew Eurodrive
Reductor de Izaje	Sew Eurodrive FA	Tipo Transmisión / Reductor	Sew Eurodrive
Humedad	<85%	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Potencia del Trolley	1.5 kw x 2	Nivel de Ruido	82 dB
Velocidad del Trolley /min	16 ~ 65 ft/min. / 5 ~ 20 m/min	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Garantía	3 Year	Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso