



Winche Personal 2500Kg Vel. hasta 15m/min 3 Frenos. Aceleracion y frenado programable.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	5500 lb	Capacidad 1ª Capa	16900 lb / 7700 kg
Capacidad para Izaje de Personal	2500 kg / 5500 lbs	Velocidad /min	6~49 ft / 2~15 m
Numero de Velocidades	Variable Speed	Voltaje	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Potencia Motor	15 kW
RPM Motor	1440~1730	Freno Motor	>125% (Rated Load / Capacidad Nominal)
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	Motor IP54 / Control Box IP65
Freno Dinámico	SEW Eurodrive	Voltaje del Control	24 v
Freno al Reductor	>125% (Rated Load / Capacidad Nominal)	Freno Tambor	NO
Embriague	No	Humedad	<85%
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	Nivel de Ruido	85 db
Normas	ASMEB30.7 / B30.10/ B30.23/ ANSI-AWS D14.3/ RR-W-410E/ ISO2232,2006/95/CE, EN 61.800-5-1/ DIN VDE T 105, EN 60439-1/ VDE 0660, Part/Parte 500&EN 60146/VDE 0558	Garantía	3 Year
Pendant Control Yes No	YES	IEC Pendant Control Protection	7 ft
Pendant Control Emergency Stop	YES		

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso