



**Winche Personal 2500Kg Vel.  
Opcional hasta 30m/min 3 Frenos.  
Control programable.**

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	5500 lb	<b>Capacidad 1ª Capa</b>	16900 lb / 7700 kg
<b>Capacidad para Izaje de Personal</b>	2500 kg / 5500 lbs	<b>Velocidad /min</b>	6~49 ft / 2~15 m
<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed	<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz
<b>Clase de Servicio</b>	H4/M5/2m/Class D	<b>Potencia Motor</b>	15 kW
<b>RPM Motor</b>	1440~1730	<b>Freno Motor</b>	>125% (Rated Load / Capacidad Nominal)
<b>Grado de Aislacion</b>	F	<b>Protección IEC Motor</b>	Motor IP54 / Control Box IP65
<b>Freno Dinámico</b>	SEW Eurodrive	<b>Control</b>	Multifunction Programable Control Desk / Pupitre de Control Programable
<b>Voltaje del Control</b>	24 v	<b>Freno al Reductor</b>	>125% (Rated Load / Capacidad Nominal)
<b>Freno Tambor</b>	NO	<b>Embriague</b>	No
<b>Humedad</b>	<85%	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>Nivel de Ruido</b>	85 db	<b>Normas</b>	ASMEB30.7 / B30.10/ B30.23/ ANSI-AWS D14.3/ RR-W-410E/ ISO2232,2006/95/CE, EN 61.800-5-1/ DIN VDE T 105, EN 60439-1/ VDE 0660, Part/Parte 500&EN 60146/VDE 0558
<b>Garantía</b>	3 Year	<b>Pendant Control Yes No</b>	YES
<b>IEC Pendant Control Protection</b>	7 ft	<b>Pendant Control Emergency Stop</b>	YES

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso