



**Winche Manual 300 kg Capacidad de uso SEVERO - Freno Automático Bi-direccional - Chasis Reforzado - Reductor Completamente Sellado - Engranajes Cementados montados en Rodamientos - Made in Japan**

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	300 kg ( 660 lb )	<b>Reductor</b>	Chromium-Molybdenum Steel Gears, Carburized and Quenched
<b>Handle Force</b>	1st Layer : 7.7 kgf ( 17.0 lbf ) 3rd Layer 10.5 kgf ( 23.1 lbf ) 5th Layer 13.3 kgf ( 29.3 lbf )	<b>Effective Handle Length</b>	250 mm (9.84 in)
<b>Prueba de Carga</b>	125%	<b>Número de Capas</b>	6-Layers Winding
<b>Rango de cable admisible</b>	φ 6 mm (6x37) or φ 1/4 in (6x36)	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Sealed Gearbox with Hardened, precision-machined gears mounted on bearings.
<b>Relación de Transmisión</b>	6.25 : 1	<b>Freno al Reductor</b>	Automatic Brake - Bidirectional - With Locking Position
<b>Cable Recomendado</b>	φ 6 mm x 32 m ( φ 1/4 in x 104 ft )	<b>Tipo de Tambor</b>	Plain
<b>Normas</b>	ASME B30.7	<b>Fabricado en</b>	Japan
<b>Garantía</b>	3 Year	<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	60.5 mm ( 2-3/8 in )
<b>DL Ancho Tambor</b>	120 mm ( 4.72 in )	<b>Reducer Lubrication Type</b>	Grease
<b>Standards Certified</b>	CE, RoHS		

## Detalles del Empaque

**Peso Total (sin cable o cadena)**

31.1

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso