




Polipasto Cadena 20 Ton 12 metros con Proteccion de Sobrecarga y cadena G100

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	44000 lb / 20000 kg	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Factor de Diseño	5:1
Tipo de Cadena	G100	Dimensiones de la Cadena	9 x 27 mm
Caidas de Cadena	8	Normas	ANSI/ASME B30.16, EN13157, ISO 16877-2008
Garantía	3 Year		

Model/Modelo	PWV1Tp	PWV2Tp	PWV3Tp	PWV5Tp	PWV10Tp	PWV20Tp
Dimensions	A 5.5 in / 140 mm	6.3 in / 161 mm		7.3 in / 186 mm	8.1 in / 207 mm	8.5 in / 215 mm
	B 6.2 in / 158 mm	7.4 in / 187 mm	7.8 in / 199 mm	10 in / 253 mm	15.7 in / 398 mm	25.6 in / 650 mm
Dimensiones	C 12.5 in / 317 mm	16.3 in / 414 mm	18.3 in / 465 mm	25 in / 636 mm	31.4 in / 798 mm	35 in / 890 mm



Peso & Dimensiones

Peso Total 663 lbs / 301 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 41.34

D Depth 7.87

W Ancho 67 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso