



1 Ton Stage Hoist 82 ft 220V 60HZ 3 Phase Wireless and link programmable

Características Esenciales

- Wireless Theatrical Stage hoist reverse and standard lift, Italian Design
- Double Electromagnetic Brake
- Wireless Programable and linkable to other units
- Meets US and EU Standards ASME HST-1, ASME B30.16, EN14492-2, EN60204-32

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 Lb / 1000 Kg	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	80 ft / 24 m
Velocidad /min	13ft/min / 4m/min	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Protección IEC Motor	IP54	Control	Wireless Telecontrol
Voltaje del Control	36V	Tipo de Cadena	G80
Dimensiones de la Cadena	7x20 mm	Caidas de Cadena	1
Longitud de cadena	25 m	Humedad	80%
Nivel de Ruido	75 dB	Normas	Meets US and EU Standards ASME HST-1, ASME B30.16, EN14492-2, EN60204-32
Garantía	3 Year		

Peso & Dimensiones

Peso Total

202 lbs / 92 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso