



440 lb 230V Pro-X Series Electric Wire Rope Hoist w/Trolley 12 mt. Wireless Upper and Lower Limit Switches H3 Duty

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	200 Kg	Motor w/ foam shap	14uf/450V+6uf/450V
Full Load Duty Cycles	8000	Pendant Control w/Quick Connector	Yes
Rig Wire Rope Falls	1 and 2	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	40 ft / 12 m
Velocidad /min	50HZ: single line 8 m/min, doubl line 4 m/min	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Clase de Servicio	A1 ED 20% / H2 / M3
Tipo de Motor	Induction motor	Potencia Motor	450
AMP Motor	1.8	RPM Motor	2850
Freno Motor	Yes	Grado de Aislacion	B
Protección IEC Motor	IP54	Protección Tablero de Control	IP54
Control	Wireless PWYT-W-SET-4C-IM	Freno al Reductor	No
Cable	12 m x 3.18 mm 19x7	Normas	ASME/ANSI B30.16 and B30.17
Garantía	3 Year	IEC Pendant Control Protection	IP54
Pendant Control total Length	7 ft	Wireless Control Yes No	Already Installed
Standards Certified	GS / CE / EMC EN ISO 12100, EN 14492-2, EN 60204-32, 2006/42/EC		

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	21.1
A Altura Total	25.4
D Depth	14.6
W Ancho	22
J Boca Gancho	1.3
Peso Total (sin cable o cadena)	55.6

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso