



440 lb 230V Pro-X Series Electric Wire Rope Hoist w/Trolley 40 ft. Wireless Upper and Lower Limit Switches H3 Duty

Especificaciones Técnicas

Motor w/ foam shap	14uf/450V+6uf/450V	Full Load Duty Cycles	8000
Hoist Limit Switches	Up, Down, East, West	Pendant Control w/Quick Connector	Yes
Rig Wire Rope Falls	1 and 2	Capacidad de Carga	440 lb
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m	Velocidad /min	50HZ: single line-26.2 ft/min, doubl line-13.1 ft/min
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz
Clase de Servicio	A1 ED 20% / H2 / M3	Tipo de Motor	Induction motor
Potencia Motor	450	AMP Motor	1.8
RPM Motor	2850	Freno Motor	Yes
Grado de Aislacion	B	Protección IEC Motor	IP54
Protección Tablero de Control	IP54	Control	Wireless PWYT-W-SET-4C-IM
Freno al Reductor	No	Cable	40 ft x 3.18 mm 19x7
Normas	ASME/ANSI B30.16 and B30.17	Garantía	3 Year
IEC Pendant Control Protection	IP54	Pendant Control total Length	7 ft
Wireless Control Yes No	Already Installed	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	1 Motor Brake
Standards Certified	GS / CE / EMC EN ISO 12100, EN 14492-2, EN 60204-32, 2006/42/EC		

Peso & Dimensiones

Peso Total	55.6 lbs / 26 Kg
-------------------	------------------

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	21.1
A Altura Total	25.4
D Depth	14.6
W Ancho	22
J Boca Gancho	1.3
X Diametro Rueda	4.5
Peso Total (sin cable o cadena)	55.6

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso