

## 2200 lb Mini Pro-C Electric 13 ft Chain Hoist 110V H3 Duty 16000 FLC



### Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	1 t / 2200 lb	<b>Full Load Duty Cycles</b>	32000
<b>Hoist Limit Switches</b>	Up and Down	<b>Pendant Control w/Quick Connector</b>	Yes
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	13 ft / 4 m	<b>Velocidad /min</b>	planning up/down 9.85 ft/min
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Voltaje</b>	1 Phase 120V 60Hz
<b>Clase de Servicio</b>	S3 ED 40% / H3 / M4	<b>Freno Motor</b>	Yes
<b>Protección IEC Motor</b>	IP54	<b>Protección Tablero de Control</b>	IP54
<b>Control</b>	Pendant Control w/ E. Stop	<b>Freno al Reductor</b>	Yes
<b>Tipo de Cadena</b>	7 X 21 mm G100	<b>Caidas de Cadena</b>	1
<b>Normas</b>	ASME/ANSI B30.16	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>IEC Pendant Control Protection</b>	IP65	<b>Pendant Control total Length</b>	10 ft
<b>Wireless Control Yes No</b>	PWYT-W-SET-2C-BM	<b>Hoist Motor Brake Type and DC Voltage</b>	Electronic brake and Mechanical brake

**Standards Certified**

Intertek: UL 1340:2016  
Ed.3+R:26Apr2024, CSA C22.2#33:2023  
Ed.5

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso