



2200 lb Mini Pro-C Electric 13 ft Chain Hoist 230V H3 Duty 16000 FLC

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1 t / 2200 lb	Full Load Duty Cycles	32000
Hoist Limit Switches	Up and Down	Pendant Control w/Quick Connector	Yes
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	13 ft / 4 m	Velocidad /min	planning up/down 9.85 ft/min
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz
Clase de Servicio	A2 ED 40% / H3 / M4	Freno Motor	Yes
Protección IEC Motor	IP54	Protección Tablero de Control	IP54
Control	Pendant Control w/ E. Stop	Freno al Reductor	Yes
Tipo de Cadena	7 X 21 mm G100	Caidas de Cadena	1
Normas	ASME/ANSI B30.16	Garantía	3 Year
IEC Pendant Control Protection	IP65	Pendant Control total Length	10 ft
Wireless Control Yes No	PWYT-W-SET-2C-BM	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	Electronic brake and Mechanical brake

Standards Certified

TÜV Rheinland: EN ISO 12100:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-32:2008, AfPS GS 2019:01 PAK

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso