

## 500 Kg Mini Pro-C Electric 4 mt. Chain Hoist 230V H3 Duty 16000 FLC



### Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	500 Kg	<b>EU File</b>	Directive 2006/42/EC Machinery
<b>Full Load Duty Cycles</b>	16000	<b>Hoist Limit Switches</b>	Up and Down
<b>Pendant Control w/Quick Connector</b>	Yes	<b>Altura de Izaje Estandard (Customizable)</b>	13 ft / 4 m
<b>Velocidad /min</b>	up 4 m / min, down 4.5 m / min	<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed
<b>Voltaje</b>	1 Phase 220~240V 50/60Hz	<b>Clase de Servicio</b>	A2 ED 40% / H3 / M4
<b>Freno Motor</b>	Yes	<b>Protección IEC Motor</b>	IP54
<b>Protección Tablero de Control</b>	IP54	<b>Control</b>	Pendant Control w/ E. Stop
<b>Freno al Reductor</b>	Yes	<b>Tipo de Cadena</b>	5 X 15 mm G100
<b>Caidas de Cadena</b>	1	<b>Normas</b>	ASME/ANSI B30.16
<b>Garantía</b>	3 Year	<b>IEC Pendant Control Protection</b>	IP65
<b>Pendant Control total Length</b>	3 mt	<b>Wireless Control Yes No</b>	PWYT-W-SET-2C-BM
<b>Hoist Motor Brake Type and DC Voltage</b>	Electronic brake and Mechanical brake	<b>Standards Certified</b>	TÜV Rheinland: EN ISO 12100:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-32:2008, AfPS GS 2019:01 PAK

## Peso & Dimensiones

<b>Peso Total</b>	34 lbs / 16 Kg
-------------------	----------------

## Detalles del Empaque

<b>H Altura Muerta</b>	18.5
------------------------	------

<b>A Altura Total</b>	21.6
-----------------------	------

<b>D Depth</b>	5.1
----------------	-----

<b>W Ancho</b>	15.5
----------------	------

<b>J Boca Gancho</b>	2.4
----------------------	-----

<b>Peso Total (sin cable o cadena)</b>	36.1 / 29.0
--	-------------

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso