

1100 lb Mini Pro-W Electric 40 ft Wire Rope Hoist Milwaukee M18 Battery Powered Double Brake H3 Duty 4000 FLC



Especificaciones Técnicas

Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Battery	Not Included
Motor w/ foam shap	470uf/35V*2	Full Load Duty Cycles	4000
Hoist Limit Switches	Up and Down	Power Battery Model	Milwaukee M18 (Not Included)
Power Battery Voltage	18V	Power Battery Location	Pendant Control
Capacidad de Carga	1/2 t / 1100 lb	Rig Wire Rope Falls	1 and 2
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m	Velocidad /min	single line-11.6 ft/min, doubl line-5.8 ft/min
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	Milwaukee 18V
Clase de Servicio	A0 ED 20% / H1 / M2	Tipo de Motor	Brushless motor
Potencia Motor	380	AMP Motor	21
RPM Motor	12500	Grado de Aislacion	B
Protección IEC Motor	IP23	Protección Tablero de Control	IP23
Control	Pendant Control w/ E. Stop	Cable	40 ft x 4.0 mm 19x7
Normas	ASME/ANSI B30.16	Garantía	3 Year
IEC Pendant Control Protection	IP23	Pendant Control total Length	5 ft
Wireless Control Yes No	PWYT-W-SET-2C-BM	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	Electronic brake and Mechanical brake
Standards Certified	TÜV Rheinland: EN ISO 12100:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-32:2008, AfPS GS 2019:01 PAK		

Peso & Dimensiones

Peso Total	26 lbs / 12 Kg
-------------------	----------------

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	17
A Altura Total	18.9
D Depth	4.7
W Ancho	14.2
J Boca Gancho	1.5
Peso Total (sin cable o cadena)	22.0

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso